



www.CMB-Systeme.de

Beamer Deckenlift - Beamer-Lift Home CMB-Flat40

WebCode: CMB1011



- Beamer-Lift mit ultraflacher Einbauhöhe
- 5 Jahre Garantie auf den Motor
- motorisierter Beamer-Lift mit Scherensystem und Gleitlager
- mit Gurtbandführung zum leisen und ruckelfreien Lauf
- Beamer kann in den Lift oder Überkopf montiert werden
- Produziert in Deutschland / Made in Deutschland

Größe

- geringe Einbauhöhe von nur 95 mm
- für Beamer bis 25kg
- nutzbare Innenhöhe: 80mm (bei geringster Einbauhöhe)
- Innenhöhe kann auf die die Höhe des Beamers eingestellt werden
- L x B Deckenbefestigungsrahmen: 590 x 690 mm
- L x B Hubeinheit aussen: 500 x 600 mm
- L x B Beamer Aufstellfläche: 495 x 420 mm
- Nutzbare Innenhöhe: min. 80 bis max 500 mm
- Hubhöhe max. 50 cm
- Fahrweg: 40 cm

Montage

- Ausführung: Aluminium weiß pulverbeschichtet
- leichte Installation dank komplette Vorinstallation

Steuerung

- Antrieb: deutscher Qualitätsmotor mit 120 Watt (Markenqualität) mit 5 Jahre Garantie
- Markensteuerung von Intertechno
- sehr leise Bewegung
- steuerbar mit 2-Kanal Mini-Funk Handsender, ca 20 Meter Funkreichweite
- Motor kann auch in die Multimediateuerung zB. GIRA eingebunden werden (Empfänger nicht im Lieferumfang enthalten)
- Erweiterbar mit Schlüsselschalter oder Wandtaster (nicht im Lieferumfang enthalten)
- einstellbare Endabschalter (Einfahrhöhe / Ausfahrhöhe) direkt am Motor, mit Zwischenstopmöglichkeit

Lieferumfang

- Beamer Deckenlift vormontiert
- 2-Kanal Mini-Funk Handsender (433.92 Mhz)
- Befestigungsmaterial für die Decke und den Beamer

Optionen

- optionaler Einbaurahmen zur Erstellung einer zweiten Decke bei Überkopfmontage
- Richtungsgebunden Kabelführung / Energiekette (empfohlen ab Liftlänge 40 cm)

